

## HAUSHALTS - ENTFEUCHTER

## Dry Digit 20 LCD

### Ausstattung:

- Elektronische Steuerung
- LCD Display
- Elegantes neues Design

### Details:

- Luftfilter mit Schutzgitter
- 2 stufiger Ventilator
- Niedriger Energieverbrauch
- Farbe: Elfenbein-Weiß

### Anwendungsbereiche:

- Haus, Wohnung, Keller, Werkstatt
- Bad, Trockenraum, Wäschetrocknung, Waschküche
- Kleinere Entfeuchtungen im Privatbereich
- Zur Feuchteregelung in geschlossenen Räumen



### TECHNISCHE DATEN:

Durchschnittliche Leistungsaufnahme (bei 20°C, 60% rel.F.)	320 W
Maximale Leistungsaufnahme (bei 35°C, 95% rel.F.)	440 W
Maximale Stromaufnahme (bei 35°C, 95% rel.F.)	2.3 A
Luftumwälzung	250 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel (in 3 m Freifeldabstand)	38 db(A)
Kältemittel	R410a
Abtau-Automatik	elektronisch
Tankinhalt	3,5 Liter
Temperatur-Arbeitsbereich	10-35 °C
Feuchte-Arbeitsbereich	40 - 99 %
Entfeuchtungsleistung (bei 30°C - 80 %)	20 l/ 24h
Entfeuchtungsleistung (bei 32°C-90 %)	22 l/ 24h
Leergewicht	12,7 kg
Abmessungen BxTxH mm	362x270x582
Abmessungen mit Verpackung BxTxH mm	390x300x625

Netzspannung: 230V/1~/50Hz

### ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG BEI VERSCHIEDENEN KLIMABEDINGUNGEN

Raumklima (Temp. - rel. Feuchte)	Entfeuchtung/Tag
10°C - 60%	3 l/24h
10°C - 80%	6 l/24h
15°C - 60%	5 l/24h
15°C - 80%	8 l/24h
20°C - 60%	7 l/24h
20°C - 80%	10 l/24h
25°C - 60%	8 l/24h
25°C - 80%	13 l/24h
27°C - 65%	9 l/24h
27°C - 80%	15 l/24h
30°C - 80%	20 l/24h
32°C - 80%	22 l/24h

Datenblatt DD20 LCD V1011