



**Das leistungsstarke für das grosse Mehrfamilienhaus.**


Unser Highend Modell für das Mehrfamilienhaus mit starker Benutzerfrequenz ab ca. 6 Familien, je nach Raumvolumen. Sehr hoher Wasserentzug und trotzdem äußerst energiesparend. Kompakte Abmessungen und aus hochwertigen und robustem Stahlblechgehäuse. Montage auf antischall Gummipuffer und mit Mehrwegfilter – der Umwelt zuliebe. Universell einsetzbar dank 2 Trockenprogrammen: Wäschetrocknungs- und Raumentfeuchtungsprogramm. Sehr einfache und zuverlässige Bedienung.

Filterseite
Bedienung

**Produktvorteile:**

- ✓ Sehr leistungsstark und robust
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ 100% Made in Switzerland



Technische Daten	Einheit	SecoTec 3100
Empfohlen und geprüft für Wäskemengen	kg	20
Effizienzklasse	A-C	A1
Empfohlener Einsatzbereich für	EFH/MFH	MFH
Produktionsland	Land	Horn/Schweiz
Programm e: I Raumentfeuchtung / II Wäschetrocknung		Ja, stufenlos einstellbar
Trocknungsdauer	Std/min	4.56
Stromverbrauch	kWh/kg	0.29
Trockenleistung	kg/h	4.05
- somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15Rp/kWh	Fr.	0.87
Geräuschpegel in 2.5m	dBA	69
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> /h	1850
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	1.18
Anschlussspannung / Frequenz	Volt / Hz	230 / 50
Absicherung	Ampère	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30
Installationsart	Mobil/Wand	Wand (Gestell als Option)
Wasserbehälter Inhalt	13 Liter	Option
Kältemittel, FCKW-Frei	Typ	R 407C
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (mit Wandabstand)	cm	74 x 44 x 41
Farbe	RAL	weiss RAL (9010)
Gewicht	kg	49
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	3.40
Garantie	Jahre	3

**Zubehör**

Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr  
Lübra Wandhygro- und Thermometer